
BÚTORIPARI
EUKALIPTUSZ
RÉTEGELT LEMEZ
(BB/CC)
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, TARTÓS EUKALIPTUSZ
RÉTEGELT LEMEZ
rétegeltpláza.hu
FSC
EUTR
COMPLIANT
CE

Súly: 550kg/m3

Szerkezete:

- front felület: BB minőség, 1,5 - 3,2 mm eukaliptusz fedőréteg
- hátoldal: CC minőség, 1,5-3,2 mm eukaliptusz fedőréteg

Táblaméret: 2440×1220 mm





Ragasztás:

A lemez rétegeinek egymáshoz történő ragasztása WBP fenol víz és főzésálló ragasztóval történik. A ragasztás minősége 636-3 S.

Vastagság (mm)	Rétegek száma	Rétegek vastagsága (mm)	Vastagsági tűrés (mm)	Tanúsítvány hitelesítés szerint
18,0mm	7	1,5; 3,2; 3,2; 3,2; 3,2; 3,2; 1,5	17,5 - 18,2	CE2+; UKCA; IHPA; FSC
15,0 mm	5	3,2; 3,2; 3,2; 3,2; 3,2	14,5 - 15,2	CE2+; UKCA; IHPA; FSC
12,0 mm	5	1,5; 3,2; 3,2; 3,2; 1,5	11,5 - 12,2	CE2+; UKCA; IHPA; FSC
9,0 mm	5	1,5; 1,5; 3,2; 1,5; 1,5	8,5 - 9,2	CE2+; UKCA; IHPA; FSC
5,5 mm	5	1,5; 3,2; 1,5	5,3 - 5,7	CE2+; UKCA; IHPA; FSC

Felhasználási terület:

Széles körben használható a belsőépítészetben, az építő és bútoriparban, járműfelépítmény gyártásnál, illetve azokon a területeken, ahol követelmény a magas szilárdság, a könnyű súly és a jó ellenálló képesség.





Előnyei:

Jó ár-érték arány, stabil szerkezet, könnyű megmunkálhatóság, esztétikus felület, kis térfogatsúly kültéri felhasználhatóság.



rétegeltpláza.hu